



DYNASTONE

Barniz vitrificante para piedra

Cód.:

DESCRIPCION

Dynastone es un barniz vitrificante para piedra en base a resinas en fase acuosa de altas prestaciones. Dynastone protege, decora e impermeabiliza en forma duradera los minerales naturales o reconstituídos, rugosos y porosos, contra las manchas de aceite, grasa y suciedad.

Dynastone es inodoro, seca rápidamente y es fácil de aplicar.

Características

- Buena resistencia
- Detiene la adherencia de musgos
- No amarillea
- Seco en corto tiempo
- Incoloro terminación brillante
- Exterior-Interior

Usos Básicos

Dynastone se emplea sobre piedras naturales de decoración, losetas, losas de hormigón, adoquines, baldosas etc.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Es producto no peligroso, sin embargo, como todo producto químico: Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00.

INSTALACION

Preparación de superficie: Al momento de aplicar la superficie debe encontrarse limpia, seca, exenta de polvo, de suciedad de manchas grasas, pintura y partes sueltas o mal adheridas.

Aplicación:

Listo para usar. Agitar antes de la aplicación.

Se puede aplicar con pincel, brocha, rodillo o pistola: Aplicar una capa fina de Dynastone, dejar penetrar y secar. Aplicar una segunda capa protectora.

Se recomienda 3 a 4 horas de secado entre capas para mejores propiedades finales.

Limitaciones:

No deberá aplicar Dynastone con lluvia o helada inminente, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C.

El producto no está diseñado para tráfico automotriz o pesado o en usos de muy alta fricción.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Aspecto	Incoloro
Densidad	1,0 -1,04 g/L
Dureza para tráfico peatonal	72 horas
Dureza final	1 semana

MANTENCION

Para mayor duración se recomienda en la limpieza usar solo mopas secas o húmedas con detergentes neutros o no agresivos.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

Caja con 6 latas de 1 galón

Almacenamiento: 1 año en envases bien cerrados, evitando contacto con el aire.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782000 - 24782094

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

