

FIELTRO LISO

Filtro Asfáltico Liso

Cod: 450409

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a partir de un fieltro crudo base, de terminación liso, saturado con asfalto en una proporción inferior a 100%, mediante equipo mecanizado continuo.

Lámina impermeable, resistente y de gran flexibilidad y adherencia.

Usos Básicos

- **Techos Inclinados:** bajo cubiertas de tejas asfálticas, zinc, metálicas, tejas de arcilla, fibrocemento, madera u otros.
- **Muros:** bajo recubrimientos de siding de PVC, tinglado de madera, fibrocemento u otros.
- En impermeabilizaciones, de acuerdo a especificaciones particulares de cada caso, combinado con Asfalto RA-85 de aplicación en caliente.

Características

- Como barrera contra la humedad por efecto de condensación.
- Evita el paso del agua al interior de la vivienda.
- Como barrera de vapor y de aire en tabiques y muros.
- Fácil de transportar e instalar.
- Ecológico, 100% reciclable

INSTALACIÓN

Aplicación:

En Techos y Muros, se instala en forma horizontal, siempre comenzando desde la parte baja (del techo o del muro) para que el pliego superior quede sobre el inferior y se asegure impermeabilidad en los traslapes, los que deben ser de 10 cm. en todo el largo.

El fieltro se fija mediante corchetes, grapas o clavos galvanizados distanciados y 30 cm unos de otros.

En el caso de impermeabilizaciones en caliente con Asfalto RA-85, se utiliza en capas sucesivas de asfalto-fieltro liso.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Filtro Asfáltico Liso	Longitud (metros)	Peso Máximo Filtro Liso
Liso 10/16	16 m.	3,5
Liso 10/40	40 m.	8
Liso N°15 L/D	40 m.	12
Liso 15 Libras LBS	40 m.	15
% Saturación del Asfalto en peso	<100% Aprox.	

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Rollo de 1m x 16m = 16 m²
- Rollo de 1m x 40m = 40 m²

Almacenamiento: Apilar rollos en posición vertical y bajo techo. Máximo tres rollos en altura utilizando capas divisorias.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 24782095 - 24782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.