



Ficha Técnica
Versión: agosto 2010
Adhesive Oil

Niveles
Jerárquicos: 50|30|30|0

ADHESIVE OIL

Cod.:1370

DESCRIPCIÓN

Adhesive Oil es un aceite elaborado con bases seleccionadas y aditivos, lleva incorporado un aditivo que impide el goteo y las salpicaduras.

Usos Básicos

Adhesive Oil, producto para lubricar piezas o partes que por su diseño, forma, estado, tengan tendencia al goteo o al escurrimiento.

Producto a utilizarse cuando se desee evitar que se produzcan salpicaduras debido a golpes o altas velocidades.

Se recomienda para lubricar telares, máquinas de escribir, cadenas de transmisión, correas transportadoras, etc.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Cinemática, cSt 40°C	85 cSt
Viscosidad Cinemática, cSt 100°C	11,2 cSt
Punto de Fluidez, °C	-20 °C
Punto de Inflamación, °C	206°C
Densidad 20 ^{0a}	0,860

MANTENCIÓN

No requiere mantención.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización.

Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Granel.
- Tambor de 200 Lts.

Almacenamiento: 1 año en envases bien cerrados.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



Dynal Industrial S.A.
Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600