

PROTECT FLUID BC NEGRO

Protector asfáltico de metales

Cód. 4322

DESCRIPCION

Líquido viscoso, de color negro brillante, elaborado a base de asfaltos especiales, aditivos y solventes seleccionados.

Protect Fluid BC Negro es un recubrimiento de secado rápido que forma una película gruesa, dura y no pegajosa después de evaporar el solvente. El tiempo de secado al tacto es de dos horas o más, dependiendo de las condiciones de temperatura ambiente. Debido a los aditivos antioxidantes y anticorrosivos, la película formada es resistente a la humedad, salina, lluvia, gases corrosivos y golpes.

Usos Básicos

- Para prevenir la formación de óxidos y el ataque corrosivo en superficies metálicas de piezas almacenadas por intervalos de tiempo prolongado a la intemperie o bajo techo
- Se recomienda para la protección de elementos metálicos diversos como piezas de fundición, ejes, engranajes y repuestos en general

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Aplicación:

Se aplica con pincel o brocha sobre superficies limpias y secas. Se recomienda aplicar 1 a 2 manos.

Nota: Para remover, utilizar derivados del petróleo.

MANTENCION

Aplicar según programa de mantención del equipo.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Base	Asfaltos especiales y aditivos
Densidad a 21°C gr/cm3	0,80 – 0,85
Punto de inflamación, °C	30
Contenido no volátiles, % aprox.	60
Color	Negro

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galones.
 - Tambores 208 litros
 - Latas 1 galón
- Almacenamiento:** Máximo 6 meses en envases bien cerrados.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

