



ADHESIVO RAT

Adhesivo Para Demarcadores Prismáticos de Pavimentos

Cod.: 421601

DESCRIPCIÓN

Adhesivo termofundible bituminoso tipo Hot Melt desarrollado especialmente para adhesión de demarcadores prismáticos o marcadores retroreflectivos para uso en carreteras, estacionamientos y aeropuertos.

Adhesivo RAT es un material asfáltico con relleno mineral y aditivos homogéneamente incorporados. El producto posee una excelente adhesión sobre superficies de cemento y asfáltico.

Usos Básicos:

- Adherir demarcadores prismáticos o marcadores retroreflectivos en pavimentos de hormigón
- Adherir demarcadores prismáticos o marcadores retroreflectivos en pavimentos asfálticos.

Instrucciones de seguridad:

Precaución de la Superficie: Es importante cuidar el tramo al cual se va a adherir los marcadores prismáticos. La superficie deberá estar libre de tierra, aceite, humedad, capas sueltas, restos de pintura o cualquier otro material que pueda afectar la adhesión. Use una escobilla de acero si es necesario para soltar y quitar la tierra u otro material. Utilice un cepillo para quitar restos de cemento portland los cuales impedirán obtener una superficie pareja para el anclaje, además de un contacto en toda la superficie del demarcador. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, FONOS: (56-2) 635 38 00.**

Aplicación - Método #1

Se pondrá el adhesivo fundido en la base del marcador o en el pavimento limpio, con un ligero exceso, posteriormente el marcador se presionará en el lugar previamente fijado, idealmente debe existir entre el marcador y el pavimento una separación de 0,6 cms.

Aplicación - Método #2

Se agrega el adhesivo dentro del equipo de termofusión y se controla la temperatura entre 190 a 220°C. El adhesivo se debe revolver frecuentemente para asegurar un calentamiento uniforme. Coloque el adhesivo en cantidad suficiente para que se expanda fuera de los límites de la base del demarcador al ser instalado. Debe colocarse el marcador sobre el adhesivo caliente tan rápidamente como sea posible. Presione el marcador sobre el adhesivo. Después de la instalación se debe quitar el exceso de adhesivo.

Precauciones:

- No calentar a temperaturas superiores a 280°C.
- No aplicar en superficies contaminadas.
- No aplicar en superficies irregulares o sueltas.
- No instalar en superficies húmedas o con una humedad relativa superior a 80%.
- Utilizar elementos de protección personal.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Base	Asfalto modificados
Color	Negro
Contenido de sólido	100%
Densidad	2.3 gr/cc
Temperatura de trabajo	190 a 235

MANTENCION

No requiere de mantención.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Caja 30 kilos

Almacenar en lugar fresco.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782000 anexo 195

E-mail: info@dynal.cl

Web Site: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

