

DYNAPRO® PRIMER AA

Puente de Adherencia para sistema AA, superficies secas

Cód. 4307

DESCRIPCIÓN

Producto de baja viscosidad, desarrollado especialmente para sistemas antiácidos de protección a agentes químicos, principalmente álcalis y ácidos, para uso sobre superficies secas.

VENTAJAS

- Posee viscosidad semejante a una pintura.
- Se proporciona listo para su uso.
- De fácil aplicación sobre superficies secas y limpias.
- Una vez seco, forma una película final, protectora y flexible.
- Empleado como imprimante asegura la firme adherencia del elemento asfáltico posterior, que se aplica en casos de impermeabilizaciones.
- El producto viene listo para su uso, no diluir.

USOS BÁSICOS

- Se recomienda para ser empleado como puente de adherencia en superficies secas.
- Antes de aplicación de membrana antiácida.
- Como parte de un sistema de protección antiácida Dynapro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono: (56-2) 2635 3800.

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin eflorescencias salinas. Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también puertas y ventanas, protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia del producto.

Aplicación: Se aplica con brocha, rodillo o pulverizador a presión. En este último caso, puede adelgazarse hasta con un 20% de aguarrás mineral, lo que aumenta el rendimiento del producto.

El área aplicada debe mantenerse bien ventilada hasta que se evaporen los solventes inflamables que el producto contiene.

Limitaciones: No puede ser utilizado en superficies húmedas, ni quedar expuesto a la luz solar, ni a la intemperie por ser un producto intermedio.

MANTENCIÓN

No requiere mantención ya que el producto siempre irá aplicado previo a la superficie de terminación

DATOS TÉCNICOS

Cumple Norma ASTM D 41-05 Standard Specification for Asphalt Primer Used in Roofing, Damp Proofing, and Waterproofing

Ensayos	Rango
Aspecto	Líquido color café oscuro
Densidad (gr/mL a 25°C)	0,836
Viscosidad Copa N° 4, seg	13
Tiempo de secado	2 – 3 horas DCC(*)

(*) DCC: Dependiendo de las condiciones climáticas

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 Galones
- Tambor 180 Kilos

Almacenamiento: Máximo 6 meses en lugares frescos y envases bien cerrados.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico: Fono: (56-2) 2478 2000.

E-mail: info@dynal.cl / Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

