

DYNALINE

Pintura para Demarcación Pavimentos / Base Acuosa / Color

DESCRIPCION

Revestimiento fabricado en diversos colores, formulado especialmente para demarcar y recubrir superficies de asfalto y hormigón.

Dynaline es un recubrimiento acrílico al agua, que debido a su formulación, da protección a la superficie e impermeabiliza. El producto es resistente al tráfico liviano y pesado, aceites, grasa y agua.

Dynaline es aprobado para el recubrimiento de membranas asfálticas, concreto, ladrillo, tejas de arcilla, asbesto-cemento y otras superficies similares.

Usos Básicos

- Demarcación de líneas de tráfico de bodegas y fábricas
- Demarcación de estacionamientos de hormigón o asfalto
- Pintado de pavimentos de hormigón y asfalto
- Protección de membranas asfálticas de los rayos del sol
- Pintado de techos de fibrocemento y asbesto-cemento, tejas de cemento y de fibrocemento

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de la superficie: Aplicar sobre superficies lisas y completamente limpias.

Recomendaciones: En la aplicación sobre hormigón, se recomienda aplicar previamente una imprimación de **Primer GT**.

Aplicación:

Diluir 5 – 10% con agua potable. Se aplica con brocha, rodillo o pistola.

En el caso de utilizar imprimante aplicar una mano **Dynaline**, antes que éste seque. Aplicar dos manos, esperando que seque la primera para dar la segunda.

Esperar 48 horas antes de someter a tránsito.

Limitaciones: No pintar si la lluvia es inminente.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad a 25°C	1,3 gr/cm ³
Colores	Azul, incoloro, café, verde, negro, rojo y gris
Base	Acrílica, pigmentos, cargas y aditivos
Peso específico	1,3 a 1,5 gr/cm ³ (según color)
Solvente	Agua

MANTENCION

Permite el repintado posterior según necesidad.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Tambores de 200 litros
- Balde 19 litros
- Balde de 5 galones

Almacenamiento: Hasta 1 año en envases bien cerrados y bajo techo.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

