

# DYNAMULS FIBRAX

## Sello Asfáltico para Terminación de Pavimentos Deportivos

### DESCRIPCION

Producto de consistencia pastosa a base de asfalto, fibras minerales seleccionadas y polímeros acrílicos, que le otorgan excelentes características como revestimiento de terminación en pisos de canchas deportivas.

**Dynamuls Fibrax** posee un equilibrado contenido de fibras minerales y aditivos, que aseguran un sello parejo, antideslizante y amortiguador de golpes.

### Usos Básicos

- Sellos de superficies destinadas a áreas deportivas
- Sellos de patios de escuelas
- Estacionamiento, entrada de vehículos, etc.

**Limitaciones:** No es recomendable trabajar en horas de excesivo calor, ni cuando exista peligro inminente de lluvia.

### Instrucciones de seguridad:

**Precauciones de Manipulación:** Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

### INSTALACION

**Preparación de superficie:** Las superficies deben estar firmes, limpias y libres de partes sueltas. Las superficies de concreto deben imprimirse previamente con **Dynamuls L** a razón de  $0,3 \frac{1}{m^2}$ . Una vez seco (4 a 6 horas), se procederá a colocar **Dynamuls Fibrax**.

**Aplicación:** La pasta se vierte sobre la superficie y se procede a extenderla en líneas paralelas mediante rastrillo de goma.

Para obtener una superficie más pareja, se aplica la segunda mano en forma perpendicular a la primera, una vez que ésta se haya secado.

### Recomendaciones:

Para un óptimo resultado, se recomienda no diluir el producto ni mezclar con cemento.

### DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Colores	Natural, rojo, verde, negro y gris.
Densidad:	
Natural	1,00 gr/cm <sup>3</sup>
Pigmentado	1,15 gr/cm <sup>3</sup>
Contenido de sólidos:	
Natural	42%
Pigmentado	50%
Consistencia	Pastosa
Miscibilidad en agua	Buena

### MANTENCION

No requiere mantención por un periodo de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

### ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

### ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata ¼ galón
- Lata 5 galones
- Tambores 200 kilos

**Almacenamiento:** 6 meses en envases bien cerrados.

### SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:  
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016  
E-mail: [info@dynal.cl](mailto:info@dynal.cl)  
Sitio Web: [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

