

FRAGUATEX I-21

Membrana Curado Emulsión Acuosa / Blanca
Cód. 3150

DESCRIPCION

Líquido pigmentado de color blanco emulsionado, formulado a base de resinas sintéticas, destinado a proteger el concreto durante el periodo de curado. De fácil aplicación sobre el hormigón fresco guiado por su color blanco. Una vez colocado y evaporados sus solventes, forma una película continua, firme, elástica e impermeable, que evita la evaporación del agua del amasado y su secamiento rápido, manteniendo bajo esta membrana la humedad necesaria para que el proceso de fraguado se desarrolle en las mejores condiciones.

Usos Básicos

- Hormigones en general
- Pavimentos, puentes, losas
- Muros de contención, canales de regadío
- Elementos prefabricados en general

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de la superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas.

Aplicación:

Fraguateg I-21 colocado sobre el hormigón es suficiente, mientras su superficie lo soporte sin dañarse y esté libre de agua aposada. En caso de pavimentos se procede a su aplicación una vez alisado.

De aplicación mediante pulverizador o, en caso de carencia de equipo, puede usarse brocha, rodillo o regadera, cubriendo en forma pareja y cuidando que no queden sectores descubiertos o con exceso.

Esto último resulta fácil de verificar debido a su color blanco, el que desaparecerá a los pocos días.

Precauciones: Es necesario agitar los envases del uso, para homogeneizar la mezcla.

Se recomienda limpiar con parafina, bencina o aguarrás las boquillas del equipo pulverizador, después de cada jornada.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Densidad a 20°C	1 gr/cm ³
Color	Blanco

MANTENCION

No requiere mantención.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Tambores de 206 litros
- Balde de 5 galones

Almacenamiento: Mantener el envase bien cerrado para evitar la evaporación.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

