



Ficha Técnica
Versión: junio 2009
Imprimante Pintura Tráfico (Primer Acrílico)

Niveles
Jerárquicos: 60|60|20|0

IMPRIMANTE PINTURA TRAFICO (PRIMER ACRÍLICO) IMPRIMANTE SOPORTE PINTURAS TERMO FUNDIBLES

DESCRIPCION

Desarrollado con resinas termoplásticas carboxiladas, las cuales combinan características de gran adhesión y flexibilidad como propiedades mecánicas y resistencia química a los agentes atmosféricos.

APLICACIÓN

Usos Básicos

- Demarcación de calles, rutas y pistas pavimentadas, con el objeto de señalizar el tránsito
- Usos sugeridos sobre concreto, particularmente recomendado en pistas de alta circulación

Como soporte de:

- Pinturas termo plásticas para demarcación vial
- Pinturas demarcatorias en frío
- Membranas de curado
- Acabado para concreto

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

PRECAUCIONES

- ❖ Aplicar en áreas ventiladas
- ❖ El producto en forma líquida es inflamable
- ❖ Para un óptimo resultado se recomienda no diluir el producto ni mezclar con elementos extraños.
- ❖ No dejar al alcance de los niños.

RENDIMIENTO

Entre 0,6 a 0,8 lt/m^2 por mano, dependiendo de la rugosidad de la superficie a sellar.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Índice de acidez ($\text{mg}^{\text{KOH}}/\text{gr resina}$)	19 +/- 1
Color Gardner	2
Consistencia	Líquida

MANTENCION

Cada vez que sea necesario dependiendo del desgaste del producto

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galones

Almacenamiento: 24 meses, mantenido en un lugar seco, bajo techo, cubierto y ventilado, exento de la acción de agentes físicos y/o químicos y que el envase no haya sido abierto, debe evitarse someterlo a cambios bruscos de temperatura

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl