

PRIMER GT

Promotor de Adherencia
Cód. 266720

DESCRIPCION

Primer GT es una emulsión a base de betunes sintéticos, diseñado para preparar asfalto y superficies de concreto. Promotor de adhesión.

Usos Básicos

- Mejorador de adhesión sobre aglomerados asfálticos y de hormigón, para tratamientos de superficies

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION (NO DILUIR)

Preparación de la superficie:

Aglomerado asfáltico: Al momento de aplicar, la superficie debe encontrarse limpia, exenta de polvo, tierra, escombros y partes sueltas o mal adheridas.

La reparación de pavimentos con defectos en las superficies (grietas), deben ser reparadas antes de la aplicación de **Primer GT**.

Cementos: Las superficies nuevas deben curarse 28 días antes de la aplicación de **Primer GT**, obteniendo un acabado texturado áspero, mediante escoba o escobillón. Se aplica **Primer GT** cuando el cemento se encuentra 100% seco.

Aplicación: Agitar antes de aplicar. No diluir. Aplicar mediante rodillo, rocío o escoba.

Aplicar una capa delgada de **Primer GT**, para no producir en la carpeta asfáltica exceso de producto.

Permitir que **Primer GT** seque completamente, antes de aplicar **Dynalco Slurry Color GT**.

Tiempo de secado: 45–90 minutos bajo condiciones óptimas.

Limitaciones: No se podrá aplicar con lluvia o helada inminente, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Color	Azul

MANTENCION

No requiere mantención.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Baldes de 20 litros
- Tambores de 200 litros / 200 kilos

Almacenamiento: Mantener el producto cerrado y en forma vertical cuando no sea utilizado y almacenar en lugares frescos.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

