



BARNIZ MARINO POLIURETANO

Barniz Sintético Poliuretano/Maderas

Cód. 220015

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento plástico ámbar claro transparente, formulado a base de resinas poliuretánicas y agregados, que le otorgan una excepcional resistencia a la intemperie.

Forma una película uniforme, de gran dureza y brillo. El filtro solar que contiene entre sus aditivos, protege a la película de barniz de los rayos solares, impidiendo la acción de los rayos ultravioletas sobre la madera.

El tiempo de secado del producto es extremadamente rápido.

Usos Básicos

- Excelente protección de las maderas contra la lluvia y el mar.
- En interiores y exteriores otorga una impecable presentación brillante.

Limitaciones: No aplicar sobre superficie de vidrio o metal.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACIÓN

Preparación del soporte o superficie: Lijar la superficie a tratar hasta dejarla totalmente libre de materiales que no estén bien fijados, como asimismo sustancias, grasa, ceras, parafinas, etc., para luego proceder a su perfecta limpieza antes de aplicar **Barniz Marino Poliuretano.**

Aplicación:

Se puede aplicar con brocha o pistola. Debe ser diluido 10–20% al aplicar con pistola y 5–10% al aplicar con brocha, con aguarrás o diluyente sintético. Se puede aplicar otra mano, dejando secar 5–6 horas. Lijar entre manos, para obtener una buena adherencia y acabado perfecto.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Peso específico	0,96 kg/l
Color	Ámbar claro

MANTENCIÓN

No requiere mantención por un período de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Balde 5 galones
- Tambores 208 litros
- Caja 12 latas ¼ galón

Almacenamiento: Máximo 6 meses en envases bien cerrados.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016
E-mail: info@dynal.cl
Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600