



GRASA RODAMIENTOS

BALL BEARING SPECIAL GREASE

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante a base de jabón de sodio y aditivos.

CARACTERÍSTICAS

Lubrica rodamientos de bolas, polines y agujas que estén sujetos a las más severas condiciones de trabajo, además presenta alta resistencia a la temperatura y oxidación. Su estructura fibrosa garantiza una buena lubricación en las pistas.

APLICACIONES

Rodamientos y descansos lisos en vehículos motorizados: ruedas motores y generadores eléctricos o cualquier rodamiento de alta y baja velocidad.

DATOS TECNICOS

Grado NLGI	:	3
Penetración, ASTM - D - 217:		
Sin trabajar	:	220 - 250
Trabajada a 60 golpes	:	230 - 260
Punto de goteo, °C	:	140
Color	:	Café verdoso

Viscosidad Aceite base CST

40°C	:	220
100°C	:	20



Peso aproximado
400 grs.

Elaborado en Chile por DYNAL INDUSTRIAL S.A.

Avda. 5 De Abril 4534 Santiago Chile, Fono(56-2) 2478 2000 Fax (56-2) 2779 9157
email: dynalventas@dynal.cl, web page: www.dynal.cl



GRASA RODAMIENTOS

BALL BEARING SPECIAL GREASE



PARA TODO TIPO DE RODAMIENTOS