

DYNACUP L.E.X.

Impregnante, Fungicida Insecticida Madera Cód. 1807

DESCRIPCIÓN

Impregnante para maderas de extremado poder fungicida e insecticida. Protege la madera de termitas, polillas y otros insectos xilófagos, así como de microorganismos como hongos, mohos o bacterias. Sus elementos activos penetran profundamente en la madera asegurando una protección biológica eficaz.

Dynacup L.E.X. está indicado para maderas en interior y exterior (incluyendo impregnación industrial), ya sean éstas elaboradas en bruto, contrachapas o prensadas. Puede ser usado como imprimación o terminación. En superficies en contacto con personas o animales debe ser recubierto, una vez seco, con **Barniz Marino Casablanca**.

Usos Básicos

Protección de maderas en general.

Limitaciones

- No debe aplicarse en el interior de habitaciones, juguetes de niños, colmenas, invernaderos, saunas y superficies en contacto con alimentos para humanos y piensos para el ganado.
- Producto inflamable, mientras no está seco. Aplicar en lugares ventilados. Debe ser manipulado con precaución, ya que contiene sustancias venenosas.
- No dejar cerca de alimentos o bebidas.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACIÓN

Aplicación:

Producto listo para su uso, no diluir. Agite el contenido del envase. Aplique con brocha, rodillo, pistola, por corta inmersión o inyección. En general mientras más profunda la impregnación mayor será la protección lograda.

La cantidad a aplicar variará según el espesor, dureza y humedad de la madera tratada. Es conveniente aplicar dos manos, esperando que seque la primera antes de aplicar la segunda.

Para impregnación profunda en madera infestada, se recomienda la inyección por medio de una jeringa.

Nota: Utilice diluyente o aguarrás mineral para la limpieza de herramientas.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Colores	Incoloro – Verde STD
Densidad a 20°C	0,82 gr/cm3
Aspecto	Líquido

MANTENCIÓN

No requiere mantención. En exteriores es preferible recubrir el producto con barniz de terminación.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galones
- Tambores de 208 litros
- Balde 5 galones
- Caja 6 latas 1 galón
- Caja 12 latas ¼ galón

Almacenamiento: Mantener los envases bien cerrados en lugar fresco.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600