



ECONOL 20

Aceite Protector Exteriores

Cód. 205201

DESCRIPCIÓN

Líquido ámbar, elaborado a base de aceite marino de alto índice de yodo, sometido a un proceso de polimerización, con adición de secantes y disuelto en solventes derivados del petróleo.

Usos Básicos

- **Econol 20** está destinado a reemplazar al Aceite de Linaza en todos sus usos exteriores, como protector de madera, ladrillo, hormigón a la vista, estucos, etc., con fines de duración, impermeabilización y estéticos.
- También puede utilizarse como desmoldante cuando se trata de piezas de concreto de difícil desprendimiento (en general elementos prefabricados). En estos casos, la pieza moldeada puede acusar residuos aceitosos sobre su superficie, lo que puede dificultar un posterior pintado con pintura al agua.

Limitaciones

- Debe utilizarse únicamente para elementos exteriores por tratarse de un producto inflamable. Debe mantenerse alejado de llama directa.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACIÓN

Aplicación:

Puede aplicarse con brocha o pistola, para la limpieza de estos elementos, úsese aguarrás mineral y/o nafta.

Estos mismos solventes se utilizan en caso que se desee adelgazar el producto.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	
Aceite base	Marino
Densidad g/cm^3 a 20°C	0,82
Viscosidad, Cst a 40°C	24 – 28 cSt
Concentración aceites, %	35%
Solventes	Aguarrás mineral y/o Nafta

MANTENCIÓN

No requiere mantención.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Balde 5 Galón
- Tambor

Almacenamiento: Máximo 1 año, los envases deben estar herméticamente cerrados.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.



Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800
Si es por emergencia química: 56-2-2473600