

FIELTRO LISO UKO®

INSTALACIÓN

En Techos y Muros, se instala en forma horizontal, siempre comenzando desde la parte baja (del techo o del muro) para que el pliego superior quede sobre el inferior y se asegure impermeabilidad en los traslapes, los que deben ser de 10 cm. en todo el largo.

En el caso de impermeabilizaciones en caliente con Asfalto RA-85, se utiliza en capas sucesivas de asfalto–fieltro.

Se recomienda apilar rollos en posición vertical y bajo techo. Máximo tres rollos en altura utilizando capas divisorias.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Feltro Liso	Longitud (metros)	Peso Máximo Feltro Liso
Liso 10/16	16 m.	3,5
Liso 10/40	40 m.	8
Liso N° 15 L/D	40 m.	12
Liso 15 Libras LBS	40 m.	15
% Saturación del Asfalto en peso	<100% Aprox.	

TAMAÑO ROLLOS

- Rollo 1x16 = 16 m²
- Rollo 1x 40 = 40 m²

FIELTRO LISO UKO®

Fieltro Asfáltico Liso – Línea Competitiva

Cód.: 450409

MANTENCIÓN

No requiere mantención.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización.

SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 24782095 - 24782016

E-mail: info@dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago
Tel.: 56-224782000 / Fax: 56-227799157

www.dynal.cl



En caso de Emergencia llamar al **CITUC** (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800
Si es por emergencia química: 56-2-22473600





FIELTRO LISO UKO®

Fieltro Liso UKO, es un producto elaborado a partir de un fieltro crudo base, de terminación liso, saturado con asfalto en una proporción inferior a 100%, mediante equipo mecanizado continuo.

Lámina impermeable, resistente y de gran flexibilidad y adherencia.



FIELTRO LISO UKO®

Fieltro Asfáltico Liso – Línea Competitiva

Cód.: 450409



Usos Básicos

Techos Inclinados: bajo cubiertas de tejas asfálticas, zinc, metálicas, tejas de arcilla, fibrocemento, madera u otros.

Muros: bajo recubrimientos de siding de PVC, tinglado de madera, fibrocemento u otros.

Características

- Como barrera contra la humedad por efecto de condensación.
- Evita el paso del agua al interior de la vivienda.
- Como barrera de vapor y de aire en tabiques y muros.
- Fácil de transportar e instalar.
- Ecológico, 100% reciclable