

LACA PIROXILINA MADERAS

Lacado y Terminación de Maderas

Cód. 220014

DESCRIPCION

Producto viscoso amarillo claro, formulado a base de nitrocelulosa, resinas plastificantes y solventes. Destinada al barnizado, protección y embellecimiento de maderas de uso interior. Deja una película transparente, firme y dura, de efectiva adherencia a la base. Una vez aplicado, presenta una superficie lisa, brillante de gran calidad.

Se utiliza combinado con diluyentes a la Piroxilina, para obtener la fluidez necesaria para su aplicación. Producto volátil.

Usos Básicos

- Barnizado de muebles de madera
- Barnizado de puertas interiores
- Paneles en general
- En maderas que se quiera dar una protección y embellecimiento
- De uso interior

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Aplicación:

El producto diluido, se aplica con pistola, brocha o muñequilla, sobre madera seca y limpia en capas sucesivas, obteniendo mejores resultados si la superficie ha sido previamente tratada con **Sellador para Maderas de Dynal**.

DILUCION

Pulverizador: Se recomienda 1 parte de laca por 1 a 1,5 partes de **Diluyente Piroxilina Dynal**.

Muñequilla o Brocha: La dilución se realiza en una proporción 1:1 ó menos, ajustada a la experiencia y sistema de trabajo del usuario.

MANTENCION

No requiere mantenimiento.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata ¼ galón
- Lata 1 galón
- Lata 5 galones
- Tambores de 200 litros
- Balde 5 galones
- Caja de 6 latas de 1 galón
- Caja 12 latas de ¼ galón

Almacenamiento: Mantener el producto en lugar fresco y envases bien cerrados.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

