

# LINOL 35

## Aceite Impregnante para Maderas Exterior

Cód. 205202

### DESCRIPCION

Impregnante ámbar claro, transparente, elaborado a base de aceite marino de alto índice de yodo, sometido a un proceso de polimerización, con adición de secantes y disueltos en distintas proporciones de aguarrás mineral y/o nafta. Se caracteriza por su economía, alto poder protector que forma una película brillante, resistente y duradera.

### Usos Básicos

- Sustituto del aceite de linaza en todos sus usos exteriores: protección de madera, ladrillo, hormigón a la vista, estucos, etc., con fines de duración, impermeabilización y estéticos.
- Como desmoldante cuando se trata de piezas de concreto de difícil desprendimiento (en general elementos prefabricados). En estos casos la pieza moldeada puede acusar residuos aceitosos sobre su superficie, lo que puede dificultar un posterior pintado con pintura al agua.

### Limitaciones

- No diluir **Linol 35** sobre poliestireno expandido, plásticos, metales.

### Instrucciones de seguridad:

**Precauciones de Manipulación:** Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

### INSTALACION

#### Aplicación:

Puede aplicarse con brocha o pistola. Para la limpieza de estos elementos, úsese aguarrás mineral y/o nafta. Estos mismos solventes se utilizan en caso que se desee adelgazar el producto.

### DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Base	Aceite marino
Densidad a 20°C	0,85 gr/cm3
Concentración aceite	35%
Solvente	Aguarrás mineral y/o nafta

### MANTENCION

Barnizar sobre este producto con **Barniz Marino**.

### ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

### ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 5 galones
- Tambores de 208 litro
- Balde 5 galones
- Caja 6 latas 1 galón
- Caja 12 latas ¼ galón

**Almacenamiento:** Máximo 1 año, los envases deben estar herméticamente cerrados.

### SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: [info@dynal.cl](mailto:info@dynal.cl)

Sitio Web: [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

