



Ficha Técnica  
Revisión: 2  
Zone Fachada

Niveles  
Jerárquicos:

# ZONE FACHADA

Color Incoloro (Acabado Brillante)

Cód.: 260666

## DESCRIPCION

Barniz impermeable para muros elaborado a base de resinas en emulsión, de siliconas y aditivos estabilizantes.

Es un producto de aplicación simple, el que una vez seco deja una película impermeable, que repele efectivamente el agua.

## Usos Básicos

➤ Barniz impermeable de muros y fachadas, especialmente aquellas más expuestas a la lluvia, sean éstas de hormigón, ladrillo, estuco, asbesto - cemento, etc.

**Ventajas:** Impide la formación de sales

## Instrucciones de seguridad:

**Precauciones de Manipulación:** Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2)26353800.**

## INSTALACION

**Preparación de superficie:** Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin afloraciones salinas o cal desmoronada.

Prevía aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también puertas y ventanas, balcones, terrazas, etc. ya que, su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia de las siliconas.

**Aplicación:** Se aplica con brocha, cepillo de pelo suave, rodillo o pulverizador empleando baja presión. Es necesario un tratamiento homogéneo y de impregnación profunda.

Se recomienda en estos casos la aplicación de 2 manos, aplicando la segunda, cuando la primera se encuentra seca al tacto.

El exceso de agente o el empapado del material con la solución, causa la formación de un velo blanquecino y debe, por lo tanto, evitarse.

## DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Líquido
Base	Resinas - Siliconas
Densidad	1,0 kg/l
Resistencia U.V.	Resistente
Solvente	Agua
Colores	incoloro

## MANTENCION

No requiere mantención por un periodo de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

## ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

## ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Balde 5 galones
- Tambores 200 litros
- Caja de 6 latas por 1 galón

**Almacenamiento:** 12 meses en envases bien cerrados, evitando contacto con el aire. Debido a su reacción con la humedad ambiental.

## SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:  
Fono: (56-2) 24782095 - 24782016  
E-mail: [info@dynal.cl](mailto:info@dynal.cl)  
Sitio Web: [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago  
Tel.: 56-2-24782000 - Fax: 56-2-27799157 - [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)  
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800