

ZONE LADRILLO

Impermeabilizante Acrílico – Silicona

Color Rojo Ladrillo / Incoloro (Acabado Brillante)

Cód.: 260609 - 260614

DESCRIPCION

Impermeabilizante para muros elaborado a base de resinas en emulsión, resinas de siliconas, pigmentos y aditivos estabilizantes.

Es un producto de aplicación simple, el que una vez seco deja una película impermeable, que repele efectivamente el agua.

Permite además emparejar la tonalidad de las superficies o muros de ladrillo en las cuales se aplica.

Usos Básicos

➤ Impermeabilización de muros y fachadas, especialmente aquellas más expuestas a la lluvia, sean éstas de hormigón, ladrillo, estuco, asbesto – cemento, etc.

Ventajas: Impide la formación de sales

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparación de superficie: Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas y sin afloraciones salinas o cal desmoronada.

Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también puertas y ventanas, balcones y terrazas, etc. Ya que, su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia de las siliconas.

Aplicación: Se aplica con brocha, cepillo de pelo suave, rodillo o pulverizador empleando baja presión. Se debe mezclar vigorosamente el contenido del envase, ya que, es posible que los pigmentos estén decantados, hasta tener un producto completamente uniforme.

Es necesario un tratamiento homogéneo y de impregnación profunda.

Se recomienda en estos casos la aplicación de 2 manos, aplicando la segunda, cuando la primera se encuentra seca al tacto.

El exceso de agente o el empapado del material con la solución, causa la formación de un velo blanquecino y debe, por lo tanto, evitarse.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Líquido
Base	Resinas – Siliconas
Densidad	1,0 kg/l
Resistencia U.V.	Resistente
Solvente	Agua
Colores	Rojo ladrillo, incoloro

MANTENCION

No requiere mantención por un periodo de 3 años. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Balde 5 galones
- Tambores 200 litros
- Caja de 6 latas por 1 galón

Almacenamiento: 6 meses en envases bien cerrados, evitando contacto con el aire. Debido a su reacción con la humedad ambiental.

SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: info@dynal.cl

Sitio Web: www.dynal.cl

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

