

# ZONE TECHOS

## Adhesivo para Tejas Asfálticas. Sello para Reparaciones de Techos en Superficies Secas o Húmedas

Cód. 260611

### DESCRIPCION

**Zone Techos** es un adhesivo y masilla de sello fabricado con asfalto reforzado con fibras. El material se esparce fácilmente para su empleo en **superficies secas y húmedas** con adhesivo de tejas asfálticas y material de sellado y reparación de techos.

Forma un verdadero cuerpo monolítico, absolutamente impermeable y flexible, que no se cuarteará en climas fríos ni escurrirá en los climas más cálidos. **Zone Techos** ha sido fabricado listo para su uso y cumple o excede normas internacionales. **Zone Techos** protege de la corrosión las superficies metálicas.

### Usos Básicos

- Adhesivo para tejas asfálticas
- Reparar agujeros, grietas y daños en techos recubiertos de asfalto, concreto, membranas asfálticas, metal, mampostería, asbesto-cemento o fibrocemento, madera y vidrio
- Sellar e impermeabilizar goteras y uniones con bordes metálicos, chimeneas, claraboyas, ventilaciones, tubos y canaletas
- Sellar traslapes en membranas asfálticas
- Impermeabilizar superficies irregulares y de difícil acceso
- Tapagoteras

### Instrucciones de seguridad:

**Precauciones de Manipulación:** Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

### INSTALACION

**Preparación de la superficie:** Producto listo para su uso. No lo adelgace. **No caliente el envase.** La superficie a aplicar debe estar limpia y podrá estar eventualmente húmeda pero no mojada. Con un cepillo metálico retire el óxido de superficies metálicas. Elimine grava, polvo, tierra u otros materiales que puedan interferir con la adhesión. Retire algún sello antiguo si existe.

### Aplicación:

**Pegar tejas asfálticas:** Instale las tejas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El procedimiento a seguir es el siguiente: Una vez fijada la teja con clavos de cabeza ancha, coloque una pequeña porción sobre los clavos que la fijan. Posteriormente coloque la siguiente teja presionando la parte saliente que los cubre. Repita el proceso con la hilera siguiente. Recuerde que debe comenzar desde el punto más bajo del techo y ascender por la pendiente.

En casos de baja pendiente o cubierta expuestas a fuertes vientos, utilice suficiente adhesivo entre las hileras, evitando así el ingreso del agua.

**Sellar filtraciones y uniones:** Repare agujeros, roturas y uniones aplicando una capa de 3 a 6 mm de espesor, utilizando una llana o espátula. Empuje el material dentro de la rotura. Una vez llena, esparza el producto de 5 a 10 cm fuera de los bordes. Alise los bordes.

Para daños de más de 6 mm de ancho por 5 cm de largo, proceda de la siguiente manera: Coloque sobre una mano aún húmeda una malla abierta de poliéster o fibra de vidrio. Recúbrala con **Zone Techos** inmediatamente.

### DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Pasta asfáltica
Color	Negro
Densidad a 25°C	1,06
Contenido de sólido	77 %
pH	6,9

### MANTENCION

No requiere mantención.

### ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

### ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- Lata 1 galón
- Lata 5 galones
- Tambores de 200 kilos
- Balde 5 galones
- Caja 6 latas 1 galón

**Almacenamiento:** Los envases deben estar herméticamente cerrados, evitando contacto con el aire y las bajas temperaturas.

### SERVICIO TECNICO

Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fono: (56-2) 4782095 - 4782016

E-mail: [info@dynal.cl](mailto:info@dynal.cl)

Sitio Web: [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

Dynal Industrial S.A.

Avda. 5 de Abril N° 4534 - Estación Central - Santiago  
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- [www.dynal.cl](http://www.dynal.cl)

JAG/ct



En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Universidad Católica de Chile)  
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800  
Si es por emergencia química: 56-2-2473600